

# РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

## DHG

### Применение:

- Рукав используется в автомобильных мастерских и гаражах, на предприятиях пищевой промышленности, в мясной промышленности или на молочных заводах.

### Показатели:

- Поверхность частично устойчивая к действию животных и растительных масел и жиров.

### Предупреждение:

- Хорошая устойчивость ко многим обычно продаваемым средствам для очистки. Для использования средств для очистки просим соблюдать указанную информацию!



Рабочая температура: -35 °C / +95 °C

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный..

Усиление: текстильные прокладки с кордом.

Наружный слой: NR/EPDM, серый, гладкий, частично устойчивый к жиру и маслу.

Маркировка: непрерывное цветное обозначение, чёрное: „SEMPERIT S DHG Heisswasser/Hot Water max. 95 °C PN 6 bar“.

| Номер позиции | Внутри- |      | Толщина стенки в мм | Снаружи-   в мм | Рабочее давление бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в мм мин | Масса кг/м | Длина бухты макс. м |
|---------------|---------|------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|
|               | мм      | Дюйм |                     |                 |                      |                      |                        |            |                     |
| 68192 0635    | 6,0     | 1/4  | 3,5                 | 13,0            | 6                    | 2                    | 30                     | 0,14       | 50                  |
| 68192 1335*   | 13,0    | 1/2  | 3,5                 | 20,0            | 6                    | 2                    | 65                     | 0,25       | 50                  |
| 68192 1640*   | 16,0    | 5/8  | 4,0                 | 24,0            | 6                    | 2                    | 80                     | 0,35       | 50                  |
| 68192 1945*   | 19,0    | 3/4  | 4,5                 | 28,0            | 6                    | 2                    | 95                     | 0,45       | 50                  |
| 68192 2550*   | 25,0    | 1    | 5,0                 | 35,0            | 6                    | 2                    | 125                    | 0,65       | 50                  |

\* = складская позиция. Актуальное состояние склада. [www.semperit.at/index\\_semperflex.html](http://www.semperit.at/index_semperflex.html)

**Важные указания:** настоящий каталог тщательно проработан, чтобы мы могли широко посоветовать нашим заказчикам. Данная информация соответствует состоянию техники, она представляет собой результат долгосрочных экспериментов и испытаний, или же основана на данных о стойкости согласно ISO 7620-1986 (E) для указанных рабочих веществ. Индивидуальные условия пользования оказывают влияние на использование каждого из продуктов, следовательно, они могут предлагать только такую безопасность, которую можно ожидать на основе наших данных в письменной информации о продукте. При неправильном использовании, таком как сжатие, надрыв, натяжка, загрузка санкционированными веществами, нельзя рассчитывать на безопасность. Все рукава изготавливаются согласно EN ISO 1307: 1995, если не специфицировано иное. 31-ого мая 2003 г.

**Опасность повреждения!** Перед применением новых, или же непроверенных веществ или перед использованием в областях, которые не указаны в информации о продукте, необходимо обеспечить письменную информацию со стороны продавца-специалиста или техника фирмы SEMPERIT. Все шланговые линии необходимо регулярно проверять с точки зрения их эксплуатационной безопасности. При повреждении, главным образом на поверхности шланга, необходимо шланговые линии по соображениям безопасности заменить! Завод-изготовитель оставляет за собой право на проведение изменения в любое время!